

Elcometer 108 Testeur hydraulique d'adhésion

Le testeur hydraulique d'adhérence Elcometer 108 est une jauge d'adhérence de Type III très polyvalente adaptée à de multiples applications. Les essais peuvent être effectués sur des surfaces courbes (concaves ou convexes).

L'Elcometer 108 est la jauge idéale pour les revêtements sur cuves, réservoirs, pipelines etc.

- Manuel et portable
- Idéal pour le travail sur chantier
- Plots de tension en acier inoxydable réutilisables

Parmi les fonctions de ce testeur:

- Affiche la valeur maximale relevée
- Rétro-éclairage pour mesure dans des zones sombres
- Boîtier avec caoutchouc de protection
- Unités interchangeables métriques / impériales

L'Elcometer 108 peut être utilisé avec des plots convexes ou concaves, ce qui rend le mesureur d'adhérence idéal pour les pipelines, y compris de petit diamètres, réservoirs et autres surfaces courbes. Une large gamme de plots courbes est disponible, chaque modèle étant conçu pour une plage de courbure spécifique.



NORMES:

ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606

Caractéristiques Techniques

Référence	Description	Certificat
UK 240V/EUR 220V US 110V		
F108---1D	F108---1C Elcometer 108/1 Testeur hydraulique d'adhésion analogique	○
F108---2D	F108---2C Elcometer 108/1 Testeur hydraulique d'adhésion numérique	○
Etendue d'échelle	Analogique : 0 - 25MPa (0 - 3 600psi) Numérique: 0 - 25MPa (0 - 3 600psi)	
Plage de travail	Analogique : 2 - 18MPa (290 - 2 600psi) Numérique: 2 - 18MPa (290 - 2 600psi)	
Résolution de l'échelle	Analogique : 1MPa (100psi) Numérique: 0,1MPa (1psi)	
Précision jauge analogique	±1MPa graduation Métrique; 150psi graduation Impériale	
Précision jauge numérique	±3% ou 0,4MPa (60psi) - la plus élevée	
Taille des plots	Diamètre extérieur 19,4mm (0,76") Diamètre intérieur 3,7mm (0,15") Surface 284mm ² (0,44 pouce ²)	
Liste de colisage	Elcometer 108, mallette de transport ABS, 5 plots plats, 5 tiges nylon, Colle cyanoacrylate, outil de nettoyage pour plot, 2 x piles AA (modèle numérique seulement), boîtier et mode d'emploi	

○ Certificat d'étalonnage disponible en option

Elcometer 108 Testeur hydraulique d'adhésion

Accessoires

T99911135	Colle cyanoacrylate
T9999646-	Plot plat standard 19,4mm (0,76")
T99923147	Pince nettoyante et chauffante pour plot - EUR 220V / 240V UK
T99923103	Pince nettoyante et chauffante pour plot - US 110V

Plots convexes & concaves disponibles sur demande