



SKC-S

Nettoyant et décapant CND

Le SKC-S est un nettoyant/décapant à base de solvant agréé CND pour le pré-nettoyage avant un essai, et pour éliminer l'excès de pénétrant en surface sur une zone d'inspection avant d'y appliquer un révélateur.

Ce décapant non-halogéné peut être utilisé dans une large gamme de substrats afin d'éliminer les huiles, graisses et autres contaminants. Le SKC-S sèche rapidement sans laisser de résidus et satisfait aux exigences de bas résidus pour le CND et le ressuage en aéronautique.

Avantages

Maximisation de la gamme d'inspections

- Inspection d'une large gamme de composants sans trouble
- Conforme aux AMS 2644 classe 2, ASME BPVC et à toutes les exigences majeures de l'aéronautique

Versatilité des applications

- Utilisation d'un seul nettoyant pour l'ensemble du processus de ressuage
- Disponible en vrac et en aérosol, ou comme partie d'un kit pour des raisons de commodité

Minimisation des risques d'omission d'un défaut

- Inspection fiable en nettoyant uniquement la surface sans avoir à rincer le pénétrant des discontinuités
- Séchage rapide sans laisser de résidus afin d'éviter les indications incorrectes

Caractéristiques

- Séchage rapide
- Ne laisse pas de résidus
- Convient à une utilisation à basse température
- Compatibilité avec les alliages
- Ne nettoie pas excessivement
- Non-halogéné

Références

008A100: Bombe d'aérosol (boîte de 10) (P)

054C007: 5 litres (boîte de 4) (P)

054C008: 25 litres